

専用  
カタログ

ぎょうざ焼きに革新!!省エネと作業環境の向上を実現!

## IHぎょうざ焼器



FIJ64464

- 1人前ずつ鍋とIHインバータが独立しており、個別の注文が入っても順次調理が行えます。
- コンパクトで取扱いに優れており、鍋のままの提供も可能です。
- 調理時間が3~4分という高速化を実現しました。(調理時間はぎょうざの種類や保存方法で変動します。)
- 1人前単位で調理に必要なエネルギーだけを使用するので省エネ性に優れています。
- プログラム調理により、誰でもワンタッチ操作で均一な調理が行えます。
- 鍋は本体と独立しており、簡単に取り外して清掃できます。
- 調理に必要な温度以上に上がることがなく安全性に優れています。



自動式、手動式を用途に応じて選べます

## ガスぎょうざ焼器



FGJ65754W



FGJ7065T

- ガスを熱源としたぎょうざ焼器です。

- 1連式(1回調理量:約10人前)と2連式(約4人前×2)を用意しています。

- 温度調節範囲:50~250°C

- 手動タイプは火加減から調理時間まですべての調節を手動で行うタイプです。

モデル	外形寸法 (mm)			鍋調理寸法 (mm)			鍋数	総合ガス消費量			総合消費電力 (kW)	排水接続	製品質量 (kg)	本体価格
	間口		奥行	高さ	間口			高さ	都市ガス		LPガス			
	kW	kcal/h	kW	kcal/h					kW	kcal/h	kW	kg/h		
FGJ657510	650	750	800	488	384	1	14.0	12,000	14.0	1.00	最大0.040	25A	125	—
FGJ65754W	650	750	800	168	384	2	11.6	10,000	11.6	0.83	最大0.060	25A	119	—

※電源:1P100V ※ガス接続:15A 給水接続:15A

※接続はホースエンドになります(13A:φ13mm LPG:φ9.5mm)

※価格につきましては最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

熱効率と温度分布を向上させたモデル

## ガスぎょうざ焼器(赤外線バーナタイプ)



- ガスを熱源とした全自動ぎょうざ焼器です。

- 高熱効率と均一な温度分布を実現する赤外線バーナを採用しています。

モデル	外形寸法 (mm)			鍋調理寸法 (mm)		鍋数	総合ガス消費量			総合消費電力 (kW)	排水接続	製品質量 (kg)	本体価格	
	間口		奥行	高さ	間口		都市ガス	LPガス	kW	kcal/h	kW	kg/h		
	kW	kcal/h	kW	kcal/h	kW	kg/h								
FGJ70754WS	700	750	800	176	395	2	9.30	8,000	9.30	0.67	0.080 (点火時0.280)	25A	130	—

※電源:1P100V ※温度調節範囲:0~280°C ※ガス接続:15A 給水接続:15A

※価格につきましては最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

自動コントロールで簡単に焼きあげる

## 電気ぎょうざ焼器



FEJ65754W

- 電気を熱源とした全自動ぎょうざ焼器です。

- 1連式(1回調理量:約10人前)と2連式(約4人前×2)を用意しています。

モデル	外形寸法 (mm)			鍋調理寸法 (mm)		鍋数	電源	総合消費電力 (kW)		給水接続	排水接続	製品質量 (kg)	本体価格
	間口		奥行	高さ	間口			都市ガス	LPガス	kW	kcal/h		
	kW	kcal/h	kW	kcal/h	kW	kg/h							
FEJ657510	650	750	800	488	384	1	3P200V	7.50		15A	25A	115	—
FEJ65754W	650	750	800	168	384	2	1P200V	5.00		15A	25A	110	—

※温度調節範囲:50~250°C  
※価格につきましては最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。