



型番	外形寸法	内部寸法	梱包サイズ	重量	ドア厚	板厚	容量	20°Fcl
	H×W×D (mm)	H×W×D (mm)	H×W×D (mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(L)	(pcs)
3001D-1GL	169×300×270	166×297×211	210×340×320	6.5	5	1.5 / 2.0	10.4	1080
3001D-3GL	220×430×350	217×427×291	260×455×400	12.7	5	1.5 / 2.0	26.9	480
3001D-5GL	220×495×350	216×491×291	260×520×400	14.1	5	1.5 / 2.0	30.8	384

14インチのノートパソコンを収納出来ます

17インチのノートパソコンを収納出来ます



3001D-1GL



3001D-3GL



3001D-5GL



スライドキャップ設計
おの特権を持っているスライドキャップ設計。
隠れ式のロックシリンダー及び、緊急脱出機能。
全て業界初の斬新な設計です。



右勝手、左勝手を選択出来ます
右勝手、左勝手を選択できますので、使用場所を
選びません。(デフォルト：右勝手)



金属エンブレムプレート
組み込みの金属エンブレムプレート
は、お客様のオーダーによる製作も
可能です。(要相談)



ADAバックライトキーボード
バックライト式のADAキーボード
で夜間でも操作が楽に行えます。



搭載された照明灯(オプション)
搭載された照明灯は、扉を開けると同時
に点灯し、照明角度も調整出来るので、
物陰に便利です。



低電圧警報
電池残量が少なくなると、開扉時に警報
を鳴らし電池交換時期をお知らせします。



パスワードミス警報
3回連続で誤ったパスワードを
入力すると、60秒間操作がロッ
クされます。



操作記録の確認
ソフトを使う事により、操作記録を
チェック出来ます。(ユーザーパス
ワード、Bカード及びシリンダーキー
での開扉操作を含む)



3級管理
・マスターカード(1本)は、サブカードの増
加や削除操作ができます。
・サブカード(最大5本)はお客様がパスワ
ードを忘れた際に、従業員によって開扉
する事ができます。



外部供給電源端子
内部電池で正常に給電できない
場合、市販の9V角型電池を使っ
て一時給電できます。



非法カード警報
3回連続して間違ったBカードを
使用すると、60秒間警報を鳴ら
します。



シリンダーキー
隠れ式のロックシリンダーが付い
ていて、緊急時にはシリンダーキ
ーで扉を開けられます。



Bカード + パスワード
特殊Bカード + パスワード設計
は、単純なパスワード管理より
安全性が高くなります。

履歴読み取り専用セット(オプション)
※専用ソフト付き

オーナーキーとマスターキーの管理で、
紛失時の無効化・再登録が簡単

