

食洗機に設置するだけ

小型RO純水装置

[KURITA RO-02]

グラスのウォータースポット対策に

▶ 製品特徴

- 1 厨房におさまる省スペース設計
- 2 1時間で120L以上生成の大流量
- 3 カートリッジはワンタッチで交換可能

純水と
水道水の
洗浄比較

純水

水道水

純水で
食器を洗うと叶う
3つのこと

従業員の 人件費削減

従業員2人を
1日2時間、年200回雇った場合

※1
年間 **84** 万円 削減

＼お客様の声／



グラスを拭き上げる作業が減り、年間84万円の人件費削減ができた。

グラスの コストダウン

1個2,000円のグラス、汚れやキズ破損で
1,000個入れ替えた場合のコスト

年間 **200** 万円 削減

＼お客様の声／



拭き上げ作業中のグラス破損やそれに伴うケガがなくなり、交換頻度が減った。

カトラリーで 印象アップ

「カトラリーのウォータースポットが
気になったことがある」と答えたお客様

※2
94%

＼お客様の声／



意外と汚れが目立つカトラリーもピカピカに仕上がりがり、気持ちよく提供できるようになった。

※1. 2024年度最低賃金平均から算出 ※2. 当社調べ

小型RO純水装置 KURITA RO-02 仕様

フィルター	3IN1フィルター / KURITA RO-02PC		原水・純水配管接続口径	G1/2
	ROフィルター / KURITA RO-02MC		常用使用圧力	0.1～0.4MPa
能力	透過水生産量（水温25℃時）	120L/h	電源	AC100～240V 50/60HZ
	透過水生産量（水温5℃時）	60L/h	消費電力	120W
	排水量（水温25℃時）	42L/h	使用可能温度	水温5～38℃
	平均イオン除去率	93%以上	寸法	W130mm×D390mm×H376mm
	システム回収率（水温25℃時）	65%	製品質量	9.9kg（運転時質量13kg）

