



ハイパワー食器洗浄機で  
美しい艶と、清潔な輝きを。

# 食器洗浄機

器具洗浄機

CWU-560D  
CWU  
CWU-HR

ドアタイプ

CWD  
CWD-HR  
KWD-62  
KWD-62H  
KWD-62E

アンダー  
カウンタータイプ

CW-530S  
CW-522D

ドームリターン型

KWD-53

kitazawa

## 器具洗浄機

# CWU-560D CWU CWU-HR

## 豊富な洗浄プログラムで 衛生的に作業環境の効率化

高いコストパフォーマンスをもつ器具洗浄機です。  
トレー、ホテルパンなど様々な器具を洗浄可能。  
従業員の洗浄負担が軽減し、衛生的に作業環境の  
効率化ができます。

CWU  
説明動画



コンパクト

厨房スペースを  
有効活用



CWU-560D

フレキシブル

多彩な洗浄モード搭載・  
排水ポンプ内蔵

付属のラック類でトレーやボウルなど様々な調理器具に  
対応可能です。また、ワンタッチで脱着可能な一体型洗  
浄 / すずぎアームを採用。さらに排水の勾配を気にせず  
に設置可能です。(最大1mまで)

CWU-560D はコンパクトなアンダーカ  
ウンターモデルながら大きな開口で様々  
なタイプのトレー、調理機器を洗浄可能  
です。

快適

廃熱回収装置付き  
(CWU-HR)



CWU-HR

蒸気の放出量は  
こちらで Check ! ▶



CWU と  
CWU-HR の比較

CWU-HR では廃熱回収装置によりドア  
開放時における蒸気の放出を低減させる  
ことができます。

## アンダー カウンタータイプ 食器洗浄機

# CW-530S CW-522D

## そのコンパクト設計は、 カウンター厨房の強い味方

汚れ具合に応じて洗浄時間の選択が可能など、コンパクトデザインながらも  
優れた洗浄力と処理能力の高さで、大量の食器を短時間で洗い上げます。

スタンダードタイプ  
CW-530S



デラックスタイプ  
CW-522D



コンパクト

コンパクトな  
ボディ

全機能をコンパクトなボディに凝縮。

安全

ソフトスタート  
機能搭載

始動時の高圧洗浄を防ぎます。

便利

視認性の高い  
ディスプレイ

色やアイコンで分かりやすく表示。

フレキシブル

スペシャル  
プログラム

洗うものの種類や汚れの具合に応じて  
洗浄モードを選べます。

ラクラク

ワンタッチで  
脱着可能なノズル

洗浄ノズルとすすぎノズルはワンタッ  
チで脱着可能な一体型。

二重構造

保温性・  
静音性の向上

外装をステンレスの二重構造にしま  
した。

経済的

すすぎ水量の削減

従来機よりさらにすすぎ水量を削減。

デラックスタイプ

CW-522D はこちら



安心

排水ポンプ・  
リンスポンプ内蔵

安定したすすぎを実現します。

# 作業効率を最大限に高めて スピーディにクリーンアップ

レストランやドライブインなどでパワフルな洗浄力を発揮するKWDシリーズ。さらに廃熱回収装置付きモデルがCWDシリーズにて登場。また、ソイルド&クリーンテーブルとの併用で厨房に合わせて自由自在にレイアウトが可能となり、作業効率を大幅に向上します。



## CWD CWD-HR

CWD-HR  
廃熱回収装置

CWD  
説明動画



CWD-HR

### 快適 廃熱回収装置付き (CWD-HR)

CWD-HRでは廃熱回収装置によりドア開放時における蒸気の放出を低減させることができます。

### ラクラク ワンタッチで脱着可能なノズル

洗浄ノズルとすすぎノズルはワンタッチで脱着可能な一体型。

## KWD-62 KWD-62H KWD-62E



KWD-62

### コンパクト 内蔵ブースターで 厨房スペースを有効活用



従来、本体横などに設置していたガスブースターを本体内に収納。さらに、本体背面上部からのブースター排気筒も内蔵することで、限られた厨房スペースを有効活用できます。

※KWD-62Hは別置き式ブースターです。

### ラクラク 脱着式ワイヤードリモコンで簡単操作



KWD-62/62H/62Eの操作パネルは、左右どちらにも設置可能な脱着式ワイヤードリモコンを採用。作業動線に合わせた設置レイアウトができるので、作業しやすく、もちろん、操作もカンタン。

## option

## グラスマスター

グラスマスターを使うことで、kitazawaのアンダーカウンタータイプやドアタイプ食器洗浄機を、手軽でスピーディにグラス専用洗浄機として利用できます。活用の幅が広がり、作業効率の向上や厨房スペースの有効活用にもつながります。



### 対応機種

アンダー  
カウンタータイプ  
食器洗浄機  
CW-522D

ドアタイプ  
食器洗浄機  
CWD  
CWD-HR

# ドームリターン型 食器洗浄機

## KWD-53

# 限られたスペースでも、 自由自在な厨房レイアウト



選べる3タイプの投入口で限られたスペースでも効率的に使い、最大50ラック/hの高い洗浄力等で洗浄作業を支援します。

**フレキシブル** 投入口が選べるから  
厨房に合わせてレイアウト自由自在

左、正面、右と投入口が選べるから、作業スペースに合わせてソイルドテーブル(個々の厨房に合わせて制作するオーダー設計)を配置など、自由自在なレイアウトが可能。

**簡単操作** 基本操作はスイッチの切り替えと  
ドアの開閉だけ

ドアを閉めれば自動的に洗浄がスタート。運転中ドアを開けても自動停止する安全設計です。またスイッチ切り替え一つで、汚れに合わせて洗浄時間が選べます。

**衛生的** 手軽に毎日のお手入れ

洗浄アームとリンスアームは一体型で工具を使わずに取り外しが可能です。

**経済的** 仕上げすすぎ水量 2.0L

仕上げすすぎ水量は従来機より少なく、ランニングコストの削減に貢献します。  
※従来機の仕上げすすぎ水量：2.6L/ラック

## 仕様表

※全てオープン価格です。

### 器具洗浄機

※CWU-HRは廃熱回収装置で蒸気回収を行うため、給水接続になります。

型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (ラック/h)	仕上げ すすぎ水量 (ラック/h)	洗浄 タンク容量 (L)	仕上げ すすぎタンク 容量 (L)	電源	消費電力 (kW)						給湯 (A)	給水 (A)	排水 (mm)	本体 重量 (kg)	
	間口	奥行	高さ						洗浄ポンプ	仕上げすすぎ ポンプ	排水ポンプ	洗浄タンク ヒーター	仕上げすすぎ ヒーター	スチーム 凝縮ファン					合計
CWU-560D	600	700	850	30/15/10	2.4	23	7	3φ200V	0.47	0.2	0.1	1.1	3.7	-	5.3	20	-	φ25	70
CWU	719	782	1927	26/14/9	3.0	37	12	3φ200V	1.5	0.2	0.1	2.3	6.0	-	7.55	20	-	φ35	173
CWU-HR	719	782	2156	22/13/9	3.0	37	12	3φ200V	1.5	0.2	0.1	2.3	6.0	0.1	7.55	-	20	φ35	183

### ドアタイプ

※CWD-HRは廃熱回収装置で蒸気回収を行うため、給水接続になります。  
※仕上げすすぎ水量は調整可能です。

型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (ラック/h)	仕上げ すすぎ水量 (ラック/h)	洗浄 タンク容量 (L)	仕上げ すすぎタンク 容量 (L)	電源	消費電力 (kW)						ガス 接続 口径 (A)	ガス消費量		給湯 (A)	給水 (A)	排水 (mm)	本体 重量 (kg)	
	間口	奥行	高さ						洗浄ポンプ (50/60Hz)	仕上げすすぎ ポンプ	排水 ポンプ	洗浄タンク ヒーター	仕上げすすぎ ヒーター	スチーム 凝縮ファン		合計 (50/60Hz)	都市G (kW)					LPG (kW)
CWD	633	750	1590	60/45/36	1.5	20	7	3φ200V	0.7	0.2	0.1	1.9	6.0	-	6.75	-	-	20	-	φ32	89	
CWD-HR	633	750	2283	38/31/26	1.5	20	7	3φ200V	0.7	0.2	0.1	1.9	6.0	0.1	6.75	-	-	-	20	φ32	118	
KWD-62	670	615	1420	60	3.0	35	13.6	3φ200V	1.2/1.9	0.1	-	0.5	-	-	1.7/2.4	-	9.7	9.7	15	-	φ31	110
KWD-62H	1085	637	1420	60	3.0	35	41	3φ200V	1.2/1.9	0.1	-	0.5	-	-	1.7/2.4	-	23.3	23.2	15	-	φ31	140
KWD-62E	670	615	1380	60	3.0	35	21	3φ200V	1.2/1.9	0.1	-	0.5	7.5	-	9.2/9.9	-	-	-	15	-	φ31	110

### アンダーカウンタータイプ

型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (ラック/h)	仕上げ すすぎ水量 (ラック/h)	洗浄 タンク容量 (L)	仕上げ すすぎタンク 容量 (L)	電源	消費電力 (kW)						給湯 (A)	給水 (A)	排水 (mm)	本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						洗浄ポンプ	仕上げすすぎ ポンプ	排水ポンプ	洗浄タンク ヒーター	仕上げすすぎ ヒーター	合計				
CW-530S	575	605	820	60/40/20	2.1(水圧0.15MPa)	20	6	3φ200V	0.5	-	-	1.1	3.7	5.4	20	-	φ33	54
CW-522D	600	600	820	60/40/20	2.0	15	6	3φ200V	0.47	0.2	0.04	1.1	3.7	5.3	20	-	φ25	55

### ドームリターン型

※60℃以上の給湯能力が必要です。

型式	外形寸法 (mm)			洗浄能力 (ラック/h)	仕上げ すすぎ水量 (ラック/h)	洗浄 タンク容量 (L)	仕上げ すすぎタンク 容量 (L)	電源	消費電力 (kW)						給湯 (A)	給水 (A)	排水 (mm)	本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						洗浄ポンプ	仕上げすすぎ ポンプ	排水ポンプ	洗浄タンク ヒーター	仕上げすすぎ ヒーター	合計 (50/60Hz)				
KWD-53	600	600	1290	50	2.0	28	7.2	3φ200V	0.75	0.1	-	1.05	3.0	4.86/4.83	20	-	φ25	87



北沢産業株式会社

〒150-0034 東京都渋谷区代官山町 6-6 フィオーレ代官山

北沢産業

検索



支店 札幌 仙台 宇都宮 水戸 大宮 東京 立川 千葉 横浜 名古屋 松本 大阪 広島 松山 福岡

営業所 旭川 函館 帯広 青森 弘前 八戸 盛岡 秋田 山形 郡山 いわき 新潟 前橋 甲府 柏 三島 浜松 富山 金沢 福井 京都 神戸 岡山 山口 高松 高知 北九州 熊本 鹿児島 沖縄

出張所 釧路 水沢 長野 和歌山 松江 大分

※ 仕様、価格はカタログ制作時点のものです。価格は全て税抜価格です。

※ 予告なく仕様の一部・価格を変更する場合がありますのでご了承ください。

Ki-262.2026.2 (ES)2,000