

最大10名が同時通話。

免許・月額不要の高コスパ
現場の声から生まれた
複数人同時通話無線機



このような課題はありませんか？

- ✓ 誰かが話し終えるまで待たないと発言できず、情報伝達が遅れる
- ✓ 現状の通信ツールでは長時間の装着が負担になってくる
- ✓ 本体代やランニングコストが高く、導入に踏み切れない

Field TALK+は
現場の課題を一気に解決できます！

複数人同時通話



最大**10人**まで
同時通話が可能

従来の無線機では「どうぞ」と言われるまで発言できず、指示が遅れることも。Field TALK+なら最大10人が同時通話可能。緊急時でもリアルタイムで情報共有でき、現場のスピードが格段に向上します。

小型・軽量化



重さたったの
105g

現場の声を反映し、携帯性の向上を目指して形状・バッテリー容量を設計。長時間の作業でも負担にならない軽量設計で携帯する上での快適さを実現しました。アンテナも内蔵型で、引っかけによる損傷が無いようにしております。

低コスト



高性能なのに
お手頃価格

現場で本当に求められる機能に絞り込み、免許不要でランニングコストなし。高性能なのに、予算にやさしい無線機を実現しました。

複数人同時通話無線機 製品仕様

	 FT-2450MF	 FT-2450I
同時通話(最大人数)	中継モード(STA) : 9人 ダイレクトモード(10U) : 10人 干渉回避モード(6U) : 6人	共有通信方式 : 5人 + 1人
変調方式	GFSK	GFSK
通信方式	FHSS / TDMA	FHSS / TDMA
通信距離	300m (L.O.S)	200m (L.O.S)
中継機能	あり	なし
周波数	2.4GHz (2407MHz ~ 2476MHz)	2.4GHz (2407MHz ~ 2476MHz)
グループ数	40グループ	40グループ
送信出力	3mW/MHz	2mW/MHz
騒音対策	ノイズ除去機能 : 90dB	なし
防水防塵	IP54	なし
傍聴防止	65536通り	65536通り
動作温度範囲	0°C ~ 45°C	0°C ~ 45°C
電池容量	1,200mAh	1,200mAh
電池種別	リチウムポリマー	リチウムポリマー
連続使用時間	中継モード(STA) IDがMの場合 : 6.5時間 / IDがM以外 : 8時間 ダイレクトモード(10U) : 9時間 干渉回避モード(6U) : 8.5時間	10時間
充電時間	5時間	7時間
サイズ	120mm(H) x 53mm(W) x 19mm(D)	93mm(H) x 50mm(W) x 18mm(D)
重量	104g (ベルトクリップなし) 120g (ベルトクリップ付き)	76g
認証	TELEC認証 : あり	TELEC認証 : あり
付属品	本体端末・ベルトクリップ・ネックストラップ・USB充電ケーブル・オープナー・イヤホンマイク・クイックスタートガイド	本体端末・ネックストラップ・USB充電ケーブル・イヤホンマイク・クイックスタートガイド

ガイドフォン 製品仕様

※受信機の筐体カラーは白へ変更予定です。

	 FT-2450GT (送信機)	 FT-2450GR (受信機)
周波数範囲	2.4GHz (2407MHz ~ 2476MHz)	2.4GHz (2407MHz ~ 2476MHz)
変調方式	GFSK	GFSK
通信方式	FHSS / TDMA	FHSS / TDMA
通信距離	100m (L.O.S)	100m (L.O.S)
グループ数	35グループ	35グループ
送信出力	3mW/MHz	-
動作温度範囲	0°C ~ 45°C	0°C ~ 45°C
電池容量	1,200mAh	1,200mAh
電池種別	リチウムポリマー	リチウムポリマー
連続使用時間	12時間	15時間
充電時間	7時間	7時間
サイズ	87mm(H) x 50mm(W) x 18mm(D)	87mm(H) x 50mm(W) x 18mm(D)
重量	68g	68g
防水機能	なし	なし
付属品	本体・ピンマイク・ネックストラップ・USB充電ケーブル	本体・片耳イヤホン・ネックストラップ・USB充電ケーブル

製品についてお気軽にお問い合わせください。

株式会社 城山 Field TALK + 事務局

〒141-0001

東京都品川区北品川5-12-4-5階

TEL : 03-5793-7110 (受付 : 平日09:00~17:00)

E-Mail : sysales@shiroyama.co.jp