

LongFresh®

ロングフレッシュ

環境性能・省エネ性が進化した フォルスタージャパンの象徴

Point

地球にやさしい冷媒ガスを採用

新型ロングフレッシュは環境と安全性に優れた冷媒ガス「R1234yf」を採用。

この冷媒は地球温暖化係数（GWP）がわずか1と非常に低く、従来の冷媒に比べて環境への負荷を大幅に削減できます。

さらに省エネに

負荷に応じてコンプレッサーの回転数を変化させるインバーターコンプレッサーは従来機より継承し、そこへ新たに冷却に重要なキャピラリーチューブの長さや径を最適化することで従来比最大約20%の省エネを実現しました。

冷媒ガス漏れ10年保証

409/309/209シリーズでは新たに冷媒ガスが流れる配管に、腐食耐性を高めた新型銅管を採用。従来の銅管は比較的短期間でアリの巣状に腐食し、薄くなった部分から冷媒が漏れるリスクがありました。新型銅管は腐食が均一に広がる特性を有するため、特定の部分が急激に薄くなるのを防ぎ、冷媒ガス漏れ（※）を抑えます。この技術により、10年間の冷媒ガス漏れ保証を実現しました。
（※冷凍サイクルからのガス漏れのことを指します）

MADE
IN
JAPAN



概要はこちら



LongFresh®

ロングフレッシュシリーズ ラインナップ

409



観音
開き

収納本数
120本

ST-409FG2(WK)

外形寸法：W750×D575×H1,760mm

409



選べる
扉開き
左/右

収納本数
120本

ST-409G(WK)右開き

ST-409GL(WK)左開き

外形寸法：W750×D575×H1,760mm

409



選べる
扉開き
左/右

収納本数
120本

ST-409(WK)右開き

ST-409L(WK)左開き

外形寸法：W750×D575×H1,760mm

309



選べる
扉開き
左/右

収納本数
90本

ST-309G(WK)右開き

ST-309GL(WK)左開き

外形寸法：W595×D575×H1,760mm

209



ST-209G(BK)右開き
ST-209GL(BK)左開き



ST-209G(W)右開き
ST-209GL(W)左開き



ST-209(BK)右開き
ST-209L(BK)左開き

選べる
扉開き
左/右

収納本数
74本

外形寸法：W597×D600×H1,573mm

※設置時は上記サイズに加えて放熱スペースを確保してください。(左右20mm/背面50mm/上部100mm)



製品情報の
詳細はこちら

株式会社フィラディス フォルスタージャパン

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3

横浜コネクトスクエア11階

TEL：045-264-4120 メール：forsterjapan@firadis.co.jp

★ ★ ★ ★ ★
forsterjapan
Powered by Firadis